



TMT-PH300

IR Preheater

**ESD
SAFE**

**LEAD
FREE**

TMT-PH300 sử dụng công nghệ điều khiển nhiệt độ thông minh tiên tiến để điều chỉnh bộ gia nhiệt hồng ngoại. Ba chế độ gia nhiệt cho phép máy hoạt động được với cả quy trình gia nhiệt có chì và không chì và phù hợp với bo mạch có các linh kiện BGA và SMD.

- ✓ Vi xử lý điều tiết nhiệt độ chính xác
- ✓ Ba chế độ gia nhiệt đáp ứng được các yêu cầu hàn khác nhau
- ✓ Giá giữ bo mạch chuyên nghiệp cho phép điều chỉnh 3D
- ✓ Bộ phận gia nhiệt vuông kích thước lớn phù hợp với bo mạch kích thước lớn
- ✓ Hai đầu cảm biến nhiệt độ bên ngoài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TMT-PH300

Điện áp đầu vào:	TMT-PH300-1	100-110 VAC, 1000W
	TMT-PH300	220-240 VAC, 850W
Dải nhiệt độ:	50°C - 400°C	
Diện tích gia nhiệt (R x D):	200mm x 250mm	
Kích thước bo mạch tối đa (D):	270mm	
Phương pháp gia nhiệt:	Hồng ngoại	
Cầu chì:	250V 8A	
Kích thước (R x C x D):	260mm x 90mm x 410mm	
Trọng lượng:	3.8 KG	

CHỨNG NHẬN 

CUNG CẤP BAO GỒM

TMT-PH300	Máy gia nhiệt hồng ngoại
PH-KTC-1	Cảm biến nhiệt - Loại K (2 gói)